

# CircoClean AF



## opis produktu

CircoClean AF jest alkalicznym, płynnym środkiem czyszczącym i dezynfekującym do instalacji udojowych i schładzających mleko. Stworzony do podstawowego czyszczenia w normalnej wodzie.

## zalety produktu

- ✓ **dobry czyszciciel:** optymalne działanie we wszystkich powszechnie znanych instalacjach udojowych i schładzających mleko
- ✓ **skuteczny:** usuwa tłuszcz i zapobiega tworzeniu się nowych osadów
- ✓ **zawiera chlor:** rozpuszcza białko i dezynfekuje czyszczoną powierzchnię
- ✓ **ochrona przed korozją:** przy właściwym stosowaniu działają inhibitory korozji, w celu zabezpieczenia wierzchniej warstwy ze stali szlachetnej, szkła, plastiku, gumy



atest-nr HŻ/04455/01

## sposób użycia



Zalegające resztki mleka spłukać letnią wodą do 30°C. Czyścić i dezynfekować CircoClean AF. Wypłukać pitną wodą.

Zalecane jest codzienne mycie naprzemienne z kwaśnym produktem.

-  rano alkalicznym CircoClean AF
-  wieczorem kwaśnym CircoClean SF



# CircoClean AF

## wskazówki dotyczące stosowania



dozowanie: 0,43 % obj. = 43 ml/10 l



temperatura: 40 – 60°C



czas: 10 – 20 min.

Jak przy wszystkich środkach alkalicznych z upływem czasu chlor ulatnia się. Produkt powinien być zużyty w ciągu 6 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem, upałem i dostępem promieni słonecznych.

Prosimy o uwagę i przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych w karcie informacyjnej produktu.

Przy alternatywnym dozowaniu są zawsze do dyspozycji doradcy Westfalia Landtechnik.

## pozostałe wskazówki

Podane dozowanie jest aktualne przy wodzie do 20°dH, przy wyższej twardości należy zwiększyć stężenie.

## właściwości produktu

skład chemiczny: wodorotlenek sodowy, podchloryn sodowy, składniki kompleksujące

gęstość: 1,7 g/cm<sup>3</sup>

wartość pH: 11,9 przy 20°C (10 g/l)

zawartość aktywnego chloru: 5,80 %

określenie koncentracji dla wartości przewodności właściwej:

	mS/cm przy 20°C dest. H <sub>2</sub> O						
% obj	0,30	0,40	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50
mS/cm	2,0	2,7	3,3	4,9	6,4	7,9	9,2

## informacje dotyczące zamówienia

produkt	opakowanie	nr katalogowy
CircoClean AF	35 kg	7722-1033-500
CircoClean AF	230 kg	7722-1033-500