

# CLAAS

## AGRISHIFT XE

**Olej specjalny przeznaczony do przekładni CLAAS XERION**

### ZASTOSOWANIE

- Mineralny olej przekładniowy do smarowania przekładni w ciągniku CLAAS XERION.
- Odpowiedni do smarowania mokrych hamulców w tym ciągniku
- Smarowania systemów hydraulicznych, podnoszenia, wspomagania.
- Sprzęgła mokre wałka odbioru mocy.

### JAKOŚĆ

- Spełnia wymagania poniższych specyfikacji
- ALLISON C4
- ZF TE ML 06 H / 06 M

### ZAPEWNI

- Doskonałe właściwości przeciwkorozyjne nawet w obecności wody
- Wyjątkową stabilność cieplną i odporność na utlenianie, co w połączeniu z doskonałymi właściwościami myjąco-dyspergującymi ogranicza powstawanie laków, nagarów, osadów i szlamów,
- Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i EP,
- Odporność na degradację nawet w obecności wody,
- Kompatybilność z uszczelkami

### PARAMETRY

CLAAS AGRISHIFT XE	Jednostka	
Lepkość kinematyczna w -10°C	mPa*s	1400
Lepkość kinematyczna w 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	11,6
Temperatura płynięcia	°C	- 45

W powyższej tabeli podane są wartości średnie dla poszczególnych parametrów

**CLAAS AGRISHIFT XE**  
**(09/2009)**  
**N°1**

Produkt stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia